



## ATS 3500 ST

### Çözüm Ortağınız

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Uzunluk                        | 3500 mm                |
| Genişlik                       | 1060 mm                |
| Yükseklik                      | 1650 mm                |
| Besleme bandı                  | 1700 mm                |
| Tahliye bandı                  | 1000 mm                |
| Kullanılabilir kalıp genişliği | 550 mm                 |
| Kullanılabilir kalıp uzunluğu  | 320 mm                 |
| Maksimum tabak derinliği       | 120 mm                 |
| Maksimum film kalınlığı        | 40 micr                |
| Vakum pompası                  | 105 m3-150 m3 - 205 m3 |
| Elektrik besleme               | 400v 25 A (R,S,T,N PE) |
| Elektrik güç                   | 4.5- 10 kw             |
| Kontrol sistemi                | PLC 24V DC             |
| Kapasite                       | d/4-10 işlem           |
| Hava basıncı                   | 6 bar 5.3 L/islem      |

- Besleme bandına otomatik dolum,dozajama ve magazin sistemleri entegre edilebilir.
- Tahliye bandına etiketleme, metal dedektörü, terazi ve otomatik hatalı ürün ayırma sistemleri entegre edilebilir.
- Baskılı film ve baskısız filmle çalışmak için uygun donanımına sahiptir.
- Dokunmatik ekranla işlemleri grafik ve sayısal olarak görülebilir.
- Kolay kalıp değişimi son derece pratik ve hızlı yapılabilir.
- Vakum ve gazlı işlemlerde vakum pompası seçimine bağlı olarak 3 ile 10 işlem yapabilmektedir.
- Yalnızca kapama işlemi için ortalama 14 işlem/dakikadır.
- Soft vakum seçeneği ile zor ürünlerde sorunsuz ambalaj sağlar.
- Otomatik ürün sayıcı, güvenlik sensörleri ve uyarı sensörleri ile tam güvenli ve kullanıcı dostudur.
- Makine gövdesi ve bağlantı elemanları dahil tamamı 304 kalite paslanmaz kullanılmıştır.
- Alüminyum aksamlarda 5083 kalite kalıp sisteminde 7075 kalite alüminyum kullanılmış ve eloksallı kapalam yapılmıştır.
- Bütün makineler yerli üretimdir ve CE belgesine haizdir.
- Makinelerimiz 2 yıl garantilidir. ve 5 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermektedir. (Sarf malzemeler garanti kapsamında değildir.
- Inverter kontrollü olduğundan hız ayarı ve entegre sistemlere kolayca adapte edilebilir.

#### OPSİYONLAR

- Vakum pompası 105m3/150 m3/205 m3 olarak tercih edilebilmektedir.(Standart 105 m3)
- Besleme bandı standart olarak 1700 mm olarak tasarlanmıştır.Müşteri talebine göre ebatlar büyütülebilmektedir.
- Tahliye bandı standart 1000 mm olarak üretilmektedir.Müşteri talebine göre farklı ölçülerde üretilmektedir.
- Makinelerimiz de bütün gıda gazı türleri kullanılabilir ancak Oksijen gazı için uygun pompa fiyatı müşteri tarafından karşılanır.
- Makineye entegreedilebilir ürünler için müşteri talepleri doğrultusunda çözümler sunulmaktadır.(ayrıca fiyatlandırılır.)
- Makinede sıvı filtresi ve toz filtresi opsiyoneldir.



#### Kullanım alanları

MAP ambalaj gıdaların raf ömrünü uzatan bir ambalaj sistemi olduğundan bütün gıda sektöründe kullanılabilir.

Çiğ et ve işlenmiş et ambalajında yaygın olarak kullanılmakla birlikte;

sucuk, sosis salam üreticileri

çiğ ve işlenmiş balık üreticileri

süt ürünleri

kuru ve taze meyve sebze üreticileri

Yemek üreticileri

Soğuk meze

sütlü ve hamurlu tatlı üreticileri

Lokum ve diğer tatlı gurupları

Bakliyatçılar

Köfte ve hamburger üreticileri ve..

Zeytin ve salamuralı diğer ürünler

